



| | | | |
|---|---|---|--|
|  | <p>Moly's エンジンオイル (4輪用) M110 SM-CF5W-30 (4リットル)</p> <p>商品番号 : 110427-1 通常販売価格 : 9,504円 消費税込 : 9,504円・・・送料込</p> <p>Moly'sエンジンオイルシリーズのスタンダードモデルで、ストリートからサーキットまで幅広く対応した製品です。高性能ハイドロカーボン系合成基油と、優れたエステル系合成基油を軸とし、各種機能添加剤をバランスした製品です。グレード M110 SM-CF 5W-30 容量 4リットル 動粘度 (40) mm2/s 66.5 動粘度 (100) mm2/s 11.3 粘度指数 166</p> |  | <p>Moly's エンジンオイル (4輪用) M110 SM-CF5W-40(4リットル)</p> <p>商品番号 : 110427-2 通常販売価格 : 9,504円 消費税込 : 9,504円・・・送料込</p> <p>Moly'sエンジンオイルシリーズのスタンダードモデルで、ストリートからサーキットまで幅広く対応した製品です。高性能ハイドロカーボン系合成基油と、優れたエステル系合成基油を軸とし、各種機能添加剤をバランスした製品です。グレード M110 SM-CF 5W-40 容量 4リットル 動粘度 (40) mm2/s 85.4 動粘度 (100) mm2/s 14.5 粘度指数 179</p> |
|---|---|---|--|

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | <p>Moly's エンジンオイル (4輪用) M111 SM-CF5W-30 (3リットル)</p> <p>商品番号 : 110427-3 通常販売価格 : 11,016円 消費税込 : 11,016円・・・送料込</p> <p>エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れたハイドロカーボン系合成基油と、耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。グレード M111 SM-CF 5W-30 容量 3リットル 動粘度 (40) mm2/s 64.3 動粘度 (100) mm2/s 11.4 粘度指数 174</p> |  | <p>Moly's エンジンオイル (4輪用) M111 SM-CF5W-40 (3リットル)</p> <p>商品番号 : 110427-4 通常販売価格 : 11,016円 消費税込 : 11,016円・・・送料込</p> <p>エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れたハイドロカーボン系合成基油と、耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。グレード M111 SM-CF 5W-40 容量 3リットル 動粘度 (40) mm2/s 93.9 動粘度 (100) mm2/s 15.0 粘度指数 167耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。グレード M111 SM-CF 5W-40 容量 4リットル 動粘度 (40) mm2/s 93.9 動粘度 (100) mm2/s 15.0 粘度指数 167 荷姿 : 4リットル缶。</p> |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | <p>Moly's エンジンオイル (4輪用) M113 SM-CF5W-40 (3リットル)</p> <p>商品番号 : 110427-5 通常販売価格 : 12,285円 消費税込 : 12,636円・・・送料込</p> <p>低粘度グレードの領域で且つ、高温高負荷条件下における、長時間使用を重視して開発された製品です。エステル系合成基油を主たる構成としてノンポリマータイプとし、各基油の化学構造と分子量分布をミクロな状態で適正配合しました。グレード M113 SM-CF 5W-40 容量 3リットル 動粘度 (40) mm2/s 74.5 動粘度 (100) mm2/s 13.0 粘度指数 176</p> |  | <p>GREDDY ブリーザータンク 汎用タイプ JB23取付セット</p> <p>商品番号 : 12400908 通常販売価格 : 21,244円 消費税込 : 21,244円・・・送料込</p> <p>今回 K プロダクツではJB23に専用の取付ステーを開発！取り付け時に使用する Greddy製ラジエーターホースのアタッチメントとセットで販売致します。この商品一式でJB23にブリーザータンクがそのまま取り付けが可能になります！</p> |
|---|--|---|---|

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>GREDDY ブリーザータンク 汎用タイプ</p> <p>商品番号 : 12400908 通常販売価格 : 17,064円 消費税込 : 17,064円・・・送料込</p> <p>ラジエーター内のクーラントにエアが発生するとオーバーヒートの原因になります。GREDDYブリーザータンクは、クーラントに発生したエアを取り除くためのタンクです。タンク内で渦を発生させて取り込む構造で、自然な遠心力でクーラントとエアを分離してクーラントのみをラジエーターに戻し、より効率よくラジエーターの熱交換を機能させます。</p> | |
|---|---|--|

ジムニー専門店 : K-PRODUCTS (ケイプロダクツ)
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902